

Force de sertissage (kN/Ton):	<b>1200/120</b>
Capacité de sertissage max. (mm):	<b>70</b>

Cette petite presse d'atelier présente une force de sertissage de 1.200 kN / 120 t et une capacité de sertissage atteignant 70 mm. Elle convient parfaitement au sertissage des tuyaux flexibles hydrauliques jusqu'à 1 ¼" et des tuyaux flexibles industriels jusqu'à 2"



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Modell:	S 3 Ecoline	S 3 light	S 3 light DC
Force de sertissage (kN/Ton)	1200/120	1200/120	1200/120
Sans lubrification	oui	oui	oui
Control	Control A (Micr.)	Control A (Micr.)	Control A (Micr.)
Raccord 1 pièce SAE R 12 / 4SP*	1½ "	1½ "	1½ "
Raccord 2 pièce SAE R 12 / 4SP*	1¼ "	1¼ "	1¼ "
Raccord 1 pièce SAE R 15 / 4SH*	1¼ "	1¼ "	1¼ "
Raccord 2 pièce SAE R 15 / 4SH*	1 "	1 "	1 "
Industrie*	2 "	2 "	2 "
Coude de 90**	1½ "	1½ "	1½ "
Capacité de sertissage max	70 mm	70 mm	70 mm
Ouverture	+35 mm	+27 mm	+27 mm
Ouverture sans mors	105 mm	97 mm	97 mm
Type de mors	239-xx	239-xx	239-xx
Vitesse (mm/sec.)			
Fermer	4	2	1,5
Presses	4	2	0,4
Open	6,5	7,6	5,7
Volume (dBA)	69	69	69
Motorisation	3 kW	1,8 kW	1,8 kW
Huile	35.00 l	35.00 l	4.00 l
L x l x h Machine (mm)	592 x 545 x 672	600 x 550 x 630	430 x 370 x 440
Poids	150 Kg	150 Kg	110 Kg

## Avantage :

- Sans lubrification
- Universal
- Ecoline
- CE Conforme
- 2 ans de garantie

## Package et accessoires :

Un package inclut les machines sélectionnées

incl. Accessoires.

S3 Paquet = Machine + PB Ø 17, 20, 24, 28, 32,

40, 44, 50 + QDS 239 B + QDC 239.5