

Force de sertissage (kN/Ton):	900/90
Capacité de sertissage max. (mm):	63

Une presse à sertir mobile offrant une grande flexibilité d'utilisation. Vous pouvez choisir cette presse parmi les options suivantes : manuelle, à air comprimé, électrique monophasée ou à courant continu. D'une force de sertissage de 900 kN / 90 t et d'une capacité de sertissage atteignant 63 mm, elle permet de sertir des tuyaux flexibles jusqu'à 1 ¼".



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Modell:	S 2 M	S 2 M H Ecoline	S 2 M Ecoline	S 2 P	S 2 A	S 2 DC
Force de sertissage (kN/Ton)	900/90	900/90	900/90	900/90	900/90	900/90
Sans lubrification						
Control	Control A (Micr.)	Control A (Micr.)	Control A (Micr.)	Control A (Micr.)	Control A (Micr.)	Control A (Micr.)
Raccord 1 pièce SAE R 12 / 4SP*	1 ¼ "	1 ¼ "	1 ¼ "	1 ¼ "	1 ¼ "	1 ¼ "
Raccord 2 pièce SAE R 12 / 4SP*	1 "	1 "	1 "	1 "	1 "	1 "
Industrie*	1 ¼ "	1 ¼ "	1 ¼ "	1 ¼ "	1 ¼ "	1 ¼ "
Coude de 90°*	1 "	1 "	1 "	1 "	1 "	1 "
Capacité de sertissage max	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
Ouverture	+22 mm	+22 mm	+22 mm	+22 mm	+22 mm	+22 mm
Ouverture sans mors	77 mm	77 mm	77 mm	77 mm	77 mm	77 mm
Type de mors	263	263	263	263	263	263
Vitesse (mm/sec.)						
Fermer	-	-	-	0,9	5,8	2,4
Presses	-	-	-	0,9	0,6	0,2
Open	-	-	-	-	-	-
Motorisation	Manuell	Manuell	Manuell	Druckluft	1 Phase elektr.	12 Volt / 24 Volt
Huile	0.75 l	0.75 l	0.75 l	1.40 l	2.00 l	1.50 l
L x l x h Machine (mm)	500 x 420 x 440	160 x 225 x 350	170 x 220 x 330	380 x 400 x 310	450 x 450 x 450	450 x 450 x 440
Poids	33 Kg	31 Kg	31 Kg	32 Kg	41 Kg	41 Kg

Avantages :

- Sans lubrification
- Universal
- Ecoline
- CE Conforme
- 2 ans de garantie

Package et accessoires

Un package inclut les machines

sélectionnées incl. Accessoires

S 2 Paquet = Machine + PB Ø 17, 20,

24, 28, 32, 40 + QDS 263 B

Type de mors :263

Ø mm	-mm-
6,8	40
9	75
12	75
14	75
17	75
20	75
24	75
28	75
32	75
36	75
40	75
44	75
47	75