

Presses d'atelier UNIFLEX S4



Force de sertissage (kN/Ton):	1800/180
Capacité de sertissage max. (mm):	70

Cette presse de service est également disponible en version ecoline. Elle présente une force de sertissage de 1.800 kN / 180 t et est dimensionnée pour une capacité de sertissage atteignant 70 mm. Elle convient parfaitement aux tuyaux flexibles hydrauliques jusqu'à 1 1/2" ainsi qu'aux tuyaux flexibles industriels jusqu'à 2".

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Modell:	S 4 Ecoline	S 4 C.2	S 4 DC
Force de sertissage (kN/Ton)	1800/180	1800/180	1800/180
Sans lubrification	oui	oui	oui
Control	Control A (Micr.)	Control C.2	Control B + Touch
Raccord 1 pièce SAE R 12 / 4SP*	2 "	2 "	2 "
Raccord 2 pièce SAE R 12 / 4SP*	2 "	2 "	2 "
Raccord 1 pièce SAE R 15 / 4SH*	1 ½ "	1 ½ "	1 ½ "
Raccord 2 pièce SAE R 15 / 4SH*	1¼ "	1¼ "	1¼ "
Industrie*	2 "	2 "	2 "
Coude de 90**	1½ "	1½ "	1½ "
Capacité de sertissage max	70 mm	70 mm	70 mm
Ouverture	+35 mm	+35 mm	+35 mm
Ouverture sans mors	105 mm	105 mm	105 mm
Type de mors	239-xx	239-xx	239-xx
Vitesse (mm/sec.)			
Fermer	2,7	2,7	0,8
Presses	2,7	2,7	0,8
Open	4,7	4,7	1,3
Volume (dBA)	53	69	53
Motorisation	3 kW	3 kW	1,8 kW
Huile	35.00 l	35.00 l	4.00 l
L x l x h Machine (mm)	592 x 545 x 672	720 x 600 x 203	509 x 430 x 485
Poids	160 Kg	203 Kg	132 Kg



Avantage :

- Sans lubrification
- Universal
- Ecoline
- CE Conforme
- 2 ans de garantie

Package et accessoires :

- Un package inclut les machines sélectionnées
incl. Accessoires.
- S4 Paquet = Maschine / Machine / Machine + PB Ø
17, 20, 24, 28, 32, 40, 47, 54, 62 + QDS 239 B +
QDC 239.5

Type de mors :239-xx

ø mm	-mm-
6,8	50
9	50
10	50
12	50
14	50
16	65
17	65
19	65
20	65
22	65
24	65
26	65
28	80
32	80
36	80
40	80
44	80
47	100
50	100
54	100
57	100
62	100