

Force de sertissage (kN/Ton):	2000/200
Capacité de sertissage max. (mm):	100

Une presse de service également disponible en version ecoline ou à courant continu. D'une force de sertissage de 2.000 kN / 200 t et d'une capacité de sertissage maximale de 100 mm, elle est conçue pour sertir des tuyaux flexibles hydrauliques jusqu'à 2" ainsi que des tuyaux flexibles industriels jusqu'à 3".



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Modell:	S 6	S 6 Ecoline	S 6 light	S 6 light DC
Force de sertissage (kN/Ton)	2000/200	2000/200	2400/240	2400/240
Sans lubrification				
Control	Control C.2	Control A (Micr.)	Control A (Micr.)	Control A (Micr.)
Raccord 1 pièce SAE R 12 / 4SP*	2 "	2 "	2 "	2 "
Raccord 2 pièce SAE R 12 / 4SP*	2 "	2 "	2 "	2 "
Raccord 1 pièce SAE R 15 / 4SH*	2 "	2 "	2 "	2 "
Raccord 2 pièce SAE R 15 / 4SH*	1½ "	1½ "	1½ "	1½ "
Industrie*	3 "	3 "	3 "	3 "
Coude de 90°*	2 "	2 "	2 "	2 "
Capacité de sertissage max	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Ouverture	+45 mm	+45 mm	+41 mm	+41 mm
Ouverture sans mors	147 mm	147 mm	143 mm	143 mm
Type de mors	239-xx 266L	239-xx 266L	239-xx 266L	239-xx 266L
Vitesse (mm/sec.)				
Fermer	9,7	4,9	1,5	1,1
Presses	2,2	2,3	1,5	0,3
Open	16	8,2	8,7	6,5
Volume (dBA)	69	69	69	69
Motorisation	5,5 kW	4 kW	3 kW	1,8 kW
Huile	55.00 l	50.00 l	35.00 l	4.00 l
L x l x h Machine (mm)	690 x 600 x 1350	700 x 600 x 735	600 x 550 x 750	505 x 430 x 490
Poids	374 Kg	248 Kg	190 Kg	145 Kg

Avantage :

- Sans lubrification
- Universel
- Ecoline
- CE Conforme
- 2 ans de garantie

Package et accessoire :

- Un package inclut les machines sélectionnées incl. Accessoires.
- S 6.2 Paquet = Machine + PB Ø 17, 20, 24, 28, 32, 40, 44, 50, 57, 71+ 266.239 L + QDS 239 B + QDC 239.5

Type de mors : 266L /239-xx

Ø mm	-mm-
54	110
57	110
62	110
67	110
71	110
74	110
78	110
84	110
86	110
92	110

266

Ø mm	-mm-
6,8	50
9	50
10	50
12	50
14	50
16	65
17	65
19	65
20	65
22	65
24	65
26	65
28	80
32	80
36	80
40	80
44	80
47	100
50	100
54	100
57	100
62	100

239-xx