

Force de sertissage (kN/Ton):	<b>700/70</b>
Capacité de sertissage max. (mm):	<b>70</b>

Cette presse compact e rapide, d'une force de sertissage de 700 kN / 70 t et d'une capacité de sertissage maximale de 70 mm convient parfaitement au sertissage des petits diamètres de flexibles

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Modell:	<b>HM 3 H</b>
Force de sertissage (kN/Ton)	700 / 70
Sans lubrification	oui
Control	Control C.2
Raccord 1 pièce SAE R 12 / 4SP*	1 "
Raccord 2 pièce SAE R 12 / 4SP*	1 "
Raccord 1 pièce SAE R 15 / 4SH*	¾ "
Raccord 2 pièce SAE R 15 / 4SH*	¾ "
Industrie*	2 "
Coude de 90°*	1½ "
Capacité de sertissage max	70 mm
Ouverture	+35 mm
Ouverture sans mors	105 mm
Type de mors	239-xx
Vitesse (mm/sec.) Fermer Presses Open	8,3 8,3 13,8
Volume (dBA)	53
Motorisation	5,5 kW
Huile	50.00 l
L x l x h Machine (mm)	790 x 600 x 672
Poids	195 Kg



## Aventages :

- Sans lubrification
- Universal
- Ergonomique
- CE Conforme
- 2 ans de garantie
- Silencieuse

## Package et accessoires :

Un package inclut les machines sélectionnées incl. Accessoires.

Paquet = Machine + PB Ø 17, 20, 24, 28, 32, 40, 44, 50 + QDS 239 B + QDC 239.5

## Type de mors : 239-xx :

Ø mm	-mm-
6,8	50
9	50
10	50
12	50
14	50
16	65
17	65
19	65
20	65
22	65
24	65
26	65
28	80
32	80
36	80
40	80
44	80
47	100
50	100
54	100
57	100
62	100