

Max. extérieur:	2"
La lame de coupe:	TM G 350 x 3 x 30

La tronçonneuse sûre pour le processus de production. Le moteur frein garantit un temps d'arrêt de la lame de tronçonnage de moins de 10 secondes. Motorisation de 4,6 kW. Pour les tuyaux flexibles hydrauliques jusqu'à 2" et les tuyaux flexibles industriels jusqu'à 3".



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modell:	EM 6 M	EM 6 P	EM 6 Ecoline MVC	EM 6 Ecoline MVD
Atelier SAE R 13 & SAE R 15 *	2 "	2 "	1 ½ "	1 ½ "
SAE R 12	2 "	2 "	2 "	2 "
Suction device **	oui	oui	oui	oui
Industrie*	3 "	3 "	2 "	2 "
Lubrification à froid	-	-	-	-
Max. extérieur (mm)	85	85	75	75
Connexion (mm)	60	60	80	80
Moteur-frein	oui	oui	oui	oui
Options Table Avance pneumatique Rack pour mors	oui - -	oui - -	Oui - -	oui - -
Volume (dBA)	90	90	90	90
Motorisation	4,6 kW	4,6 kW	2,6 (1~)	2,6 (1~)
L x l x h Machine (mm)	700 x 745 x 430	785 x 760 x 710	510 x 700 x 720	510 x 700 x 720
Lame de coupe	350 x 3 x 30	350 x 3 x 30	275 x 3 x 25,4	275 x 3 x 25,4
Poids	75 Kg	95 Kg	45 Kg	45 Kg

Package et accessoires

Développez cette machine à tout moment en utilisant les accessoires suivants:

TM C ; TU ; UAT 4 ; UMS4 ; USH4 ; UVC ;

UWT2 ; UHG14/ext ; 329.1

Avantages :

- Moteur spéciaux de coupe
- universal
- CE Conforme
- 2 ans de garantie
- Moteur frein
- Lames de tronçonnage éprouvées