

Tronçonneuses EM8



Max. extérieur:	2"
La lame de coupe:	TM G 400 x 4 x 30

Cette tronçonneuse de production existe en deux versions : manuelle et pneumatique. Les moteurs de cette tronçonneuse garantissent des résultats de tronçonnage optimaux grâce à leur très faible niveau de vibration. Motorisation de 4,6 kW. Pour des tuyaux flexibles hydrauliques jusqu'à 2" et des tuyaux flexibles industriels jusqu'à 4".



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Modell:	EM 8 M	EM 8 P
Atelier SAE R 13 & SAE R 15 *	2 "	2 "
Production SAE R 13 & SAE R 15 *	1¼ "	1¼ "
SAE R 12	2 "	2 "
Suction device **	oui	oui
Industrie*	4 "	4 "
Max. extérieur (mm)	120	120
Connexion (mm)	60	60
Moteur-frein	oui	oui
Options Table Avance pneumatique Rack pour mors	oui - -	oui oui -
Volume (dBA)	90	90
Motorisation	4,6 kW	4,6 kW
L x l x h Machine (mm)	983 x 760 x 875	983 x 760 x 540
Lame de coupe	G 400 x 4 x 30	G 400 x 4 x 30
Poids	122 Kg	140 Kg

Package et accessoires

Développez cette machine à tout moment en utilisant les accessoires suivants:

TM C ; TU ; UAT 4 ; UMS4 ; USH4 ;
UVC ; UWT2 ; UHG14/ext.

Avantages :

- Moteur spéciaux de coupe
- universal
- Lames de tronçonnage éprouvées
- Moteur frein
- CE Conforme
- 2 ans de garantie