

# Tronçonneuses EM110



Max. extérieur:	3"	".
La lame de coupe:	TM G 520 x 4 x 120	

La tronçonneuse de qualité sûre pour le processus de production. Toutes les lames de tronçonnage sont fabriquées à partir d'un matériau soigneusement contrôlé assurant une qualité de coupe optimale. Motorisation de 7,5 kW max. Pour les tuyaux flexibles hydrauliques jusqu'à 2" et les tuyaux flexibles industriels jusqu'à 4



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Modell:	EM 110	EM 115
Atelier SAE R 13 & SAE R 15 *	3 "	3"
Production SAE R 13 & SAE R 15 *	3 "	2"
SAE R 12	2 "	2"
Industrie*	4 "	3"
Lubrification à froid	optional	-
Max. extérieur (mm)	125	125
Connexion (mm)	100	108
Moteur-frein		
Options Table Avance pneumatique Rack pour mors	Standard Standard	Standard Standard
Volume (dBA)	80	80
Motorisation	7,5 kW	7,5 kW
L x l x h Machine (mm)	800 x 780 x 1700	1210 x 650 x 1650
Lame de coupe	G 520 x 4 x 120	G 52 x 4 x 40
Poids	280 Kg	245 Kg

## Package et accessoires

Développez cette machine à tout moment en utilisant les accessoires suivants:

TM C ; TU ; UAT 4 ; UMS4 ; USH4 ;  
UVC ; UWT2 ; UHG14/ext.

### Avantages :

- Moteur spéciaux de coupe
- universal
- Lames de tronçonnage éprouvées
- Moteur frein
- CE Conforme
- 2 ans de garantie