

Dénudage intérieur:	3/4" - 2½"
Dénudage extérieur:	1/4" - 2"

Cette machine de production de 1,8 kW triphasé permet le dénudage intérieur et extérieur en une seule opération.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Modell:	USM 100	USM 125
Despejado interno	Ø 3/4" - 2½"	Ø 5/8" - 4"
Dénudage extérieur	Ø 1/4" - 2"	Ø 5/8" - 4"
Nombre de tours de l'outil (rpm)	392/592 rpm	94 rpm
Volume (dBA)	60	60
Drive	1,2/1,8 kW (3~VAC)	1,1/2,2 kW (3~VAC)
Type d'application	Production	Production
L x W x H (mm)	780 x 620 x 550	2330 x 885 x 1350
Poids	70 Kg	150 Kg
Options Établi SSG	oui Standard	- oui



## Avantages :

- universal
- Dénudage intérieur et extérieur
- Ecoline
- Dénudage extérieur
- CE Conforme
- 2 ans de garantie

## Package et accessoires :

Un package inclut les machines sélectionnées incl. Accessoires.

USM 100 Paquet  
= Machine + 5 lames de dénudage intérieur  
UIT Ø20-Ø50  
+ 5 piges UOP 6,8,10,12,16  
+ 5 lames de dénudage extérieur UOT 6 -  
50 + 307.903