

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Force de sertissage (kN/Ton):     | <b>500 / 50 - 1800 / 80</b> |
| Capacité de sertissage max. (mm): | <b>55 - 139</b>             |

La presse à calibrer idéale pour le prémontage des raccords en une seule pièce.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :



| Modell:                      | KS 6               | KS 8               | KS 10              |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Force de sertissage (kN/Ton) | 500 / 50           | 800 / 80           | 1800 / 80          |
| Sans lubrification           |                    |                    |                    |
| Control                      | Control C.2        | Control C.2        | Control C.2        |
| Capacité de sertissage max   | 55 mm              | 139 mm             | 139 mm             |
| Ouverture                    | +25 mm             | +45 mm             | +45 mm             |
| Ouverture sans mors          | 95 mm              | 190 mm             | 190 mm             |
| Type de mors                 | PBK 239 PBK 237    | PBK 239 PBK 237    | PBK 239 PBK 237    |
| Vitesse (mm/sec.)            |                    |                    |                    |
| Fermer                       | 12                 | 7                  | 3,5                |
| Presses                      | 12                 | 7                  | 3,5                |
| Open                         | 30                 | 12                 | 6                  |
| Volume (dBA)                 | 58                 | 58                 | 58                 |
| Motorisation                 | 5,5 kW             | 5,5 kW             | 5,5 kW             |
| Huile                        | 80.00 l            | 80.00 l            | 80.00 l            |
| L x l x h Machine (mm)       | 1000 x 1000 x 1700 | 1000 x 1000 x 1700 | 1000 x 1000 x 1700 |
| Poids                        | 470 Kg             | 570 Kg             | 570 Kg             |

## Avantages :

Sans lubrification

Universal

Ergonomique

Silencieuse

CE Conforme

## Package et accessoires :

**Standard (inclusif):** Les éléments suivants sont inclus avec l'achat du produit et sont inclus dans le prix:

### Control C.2

**Accessoires:** Développez cette machine à tout moment en utilisant les accessoires suivants:

## Type de mors : PBK239 /PBK237

| ∅ mm | -mm- |
|------|------|
| 12   | 3    |
| 14   | 3    |
| 16   | 4    |
| 19   | 4    |
| 22   | 4,5  |
| 24   | 4,5  |
| 26   | 4,5  |
| 28   | 4,5  |
| 32   | 5    |
| 36   | 5    |
| 40   | 5    |
| 44   | 5    |
| 47   | 5    |

### PBK239

### PBK237

| ∅ mm | -mm- |
|------|------|
| 12   | 3    |
| 14   | 3    |
| 16   | 4    |
| 19   | 4    |
| 22   | 4,5  |
| 24   | 4,5  |
| 26   | 4,5  |
| 28   | 4,5  |
| 32   | 5    |
| 36   | 5    |
| 40   | 5    |
| 44   | 5    |
| 47   | 5    |
| 50   | 5    |
| 54   | 5    |
| 57   | 5    |
| 62   | 5    |
| 67   | 5    |
| 71   | 5    |
| 74   | 5    |
| 78   | 5    |
| 84   | 5    |
| 86   | 5    |
| 90   | 5    |
| 96   | 5    |
| 103  | 5    |
| 106  | 5    |