

Force de sertissage (kN/Ton):	<b>1200 / 120</b>
Capacité de sertissage max. (mm):	<b>70</b>

Presse à double fonction HM 3

Emmancheuse à double fonction

Sertissage et emmanchement d'embouts de deux flexibles

Confection allant jusqu'à 200 flexibles par heure, soit jusqu'à 400 emmanchements et sertissages par heure (en fonction de la taille des flexibles)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

<b>Modell:</b>	<b>HM 3 Twin+</b>
<b>Force de sertissage (kN/Ton)</b>	1200/120
<b>Sans lubrification</b>	
<b>Control</b>	Control C.2
<b>Capacité de sertissage max</b>	70 mm
<b>Ouverture</b>	+35 mm
<b>Ouverture sans mors</b>	105 mm
<b>Type de mors</b>	239-xx
<b>Vitesse (mm/sec.)</b>	
Fermer	4
Presses	4
Open	6.5
<b>Volume (dBA)</b>	75
<b>Motorisation</b>	2 x 4 kW
<b>Huile</b>	70.00 l
<b>L x l x h Machine (mm)</b>	1480 x 1430 x 1887
<b>Poids</b>	750 Kg



## Avantages :

- universal
- Sans lubrification
- Ergonomique
- Silencieuse
- CE Conforme
- 2 ans de garantie

## Type de mors : 239-xx :

∅ mm	-mm-
6,8	50
9	50
10	50
12	50
14	50
16	65
17	65
19	65
20	65
22	65
24	65
26	65
28	80
32	80
36	80
40	80
44	80
47	100
50	100
54	100
57	100
62	100