

Presses d'atelier UNIFLEX S7



Force de sertissage (kN/Ton): **2400/240**

Capacité de sertissage max.
(mm): **82**

Une presse à sertir puissante et néanmoins compacte et légère avec une alimentation verticale. Grâce à sa force de sertissage de 2.400 kN / 240 t et à sa capacité de sertissage maximale de 82 mm, elle peut sertir des tuyaux jusqu'à 2".



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Modell:	S 7	S 7 DC
Force de sertissage (kN/Ton)	2400/240	2400/240
Sans lubrification		
Control	Control A (Micr.)	Control A (Micr.)
Raccord 1 pièce SAE R 12 / 4SP*	2 "	2 "
Raccord 2 pièce SAE R 12 / 4SP*	2 "	2 "
Raccord 1 pièce SAE R 15 / 4SH*	2 "	2 "
Raccord 2 pièce SAE R 15 / 4SH*	1½ "	1½ "
Industrie*	2 "	2 "
Coude de 90°*	1½ "	1½ "
Capacité de sertissage max	82 mm	82 mm
Ouverture	+24 mm	+24 mm
Ouverture sans mors	110 mm	110 mm
Type de mors	239-xx 265	239-xx 265
Vitesse (mm/sec.) Fermer Presses Open	manual 0,42 manual	manual 0,42 manual
Volume (dBA)	70	70
Motorisation	0,75 kW	12/24 V DC
Huile	2.30 l	2.30 l
L x l x h Machine (mm)	430 x 367 x 682	430 x 367 x 682
Poids	77 Kg	77 Kg

Avantage :

- Sans lubrification
- Universel
- Ecoline
- CE Conforme
- 2 ans de garantie

Package et accessoires :

Un package inclut les machines sélectionnées incl. Accessoires.

S 7 Paquet = Machine + PB Ø 17, 20, 24, 28, 32, 40, 44, 50, 57, 71+ 265.239 L + QDS 239 B + QDC 239.5

Type de mors : 265 /239-xx :

Ø mm	-mm-
6,8	40
54	90
57	90
62	90
67	90
71	100
74	100

265

Ø mm	-mm-
6,8	50
9	50
10	50
12	50
14	50
16	65
17	65
19	65
20	65
22	65
24	65
26	65
28	80
32	80
36	80
40	80
44	80
47	100
50	100
54	100
57	100
62	100

239-xx